

Whale



Unità idrodinamica alta pressione ad acqua fredda per pulizia di tubazioni, idrosabbatura, disotturazione. **Disponibile in versione Trailer su carrello monoasse con e senza cofanatura in fibra di vetro e serbatoio 600 litri, omologato per la circolazione stradale, completo di impianto di illuminazione, freno e piedi di stazionamento, freno a repulsione sul timone.** Disponibile anche in allestimento skid, adatto al trasporto su autocarro o furgonato. Predisposizione per sollevamento tramite forche muletto.

Water jetting high pressure unit cold water, for cleaning, hydro-sandblasting and unclogging sewers and drains. It can be mounted on a homologated two-wheel trailer with or without fiberglass covering and 600 lt water tank, homologated for travelling along roads complete with lights, parking brakes and stabilising jacks plus a repulsion brake on the tow bar. Also available in skid version, suitable for truck transport. Predisposed for lifting through forklift and upper hooks.



Motore - Engine	Dimensioni - Dimensions
Honda benzina GX630 - potenza 14,7 kW (20 hp). Honda benzina GX690 - potenza 17,7 kW (24 hp). <i>Gasoline Honda GX630 - power 14,7 kW (20 hp). Gasoline Honda GX690 - power 17,7 kW (24 hp).</i>	Lunghezza mm 1.254 - larghezza mm 995 - altezza max mm 1.027. (Trailer: lunghezza mm 3.300 - larghezza mm 1.600 - altezza mm 1.530). <i>Length mm 1.254 - width mm 995 - max height mm 1.027. (Trailer: length mm 3.300 - width mm 1.600 - height mm 1.530).</i>
Pompa ad alta pressione - High pressure pump	Peso a vuoto* - Net weight* * indicativo / * indicative
Pompa Comet TW Premium con filtro acqua e valvola unloader. <i>Comet TW Premium pump with water filter and unloader valve.</i>	250 kg. (Trailer: 750 kg). 250 kg. (Trailer: 750 kg).
Potenza (portata / pressione) - Power (flow rate / pressure)	Serbatoi - Tanks
40 lpm / 150 bar (Honda GX630). 55 lpm / 160 bar (Honda GX690).	BUILT-IN: Serbatoio acqua lt 500 (lt 300 / 2x lt 500 su richiesta) in polietilene. TRAILER: Serbatoio acqua 600 lt con cofanatura in vetroresina. SKID: Serbatoio acqua lt 680 / 1000 in polietilene. Capacità serbatoio carburante lt 7 (Trailer: lt 75). <i>BUILT-IN: polyethylene water tank lt 500 (lt 300 / 2x lt 500 on request). TRAILER: water tank lt 600 with fiberglass cover. SKID: polyethylene water tank lt 680 / 1000. Fuel tank capacity lt 20 (Trailer: lt 75).</i>
Naspi - Hose reels	Accessori - Options
Naspo alta pressione ad avvolgimento manuale con 50 m tubo 1/2". Naspo riempimento ad avvolgimento manuale con 35 m tubo 3/4". (Optional su 40/150). <i>High pressure manually wound hose reel with 50 m 1/2" high pressure hose. Manually wound hose reel with 35 m 3/4" fill-up hose. (Optional on 40/150).</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Kit idrosabbatura (pistola+lancia); • Lancia doppia - lancia lavapavimenti - lancia lavagradini - lancia con ugello rotante; • Dispensatore detergente + lancia; • Pistola con lancia e ugello a ventaglio.
Dotazione - Outfit	<ul style="list-style-type: none"> • Hydrosandblasting kit (gun+lance); • Double lance - floorwash kit - stepwash kit - lance with rotating nozzle; • Detergent dispenser + lance; • Gun with lance and fan nozzle.
<ul style="list-style-type: none"> • Pannello di controllo completo di chiave accensione, contaore, acceleratore automatico, spie e pulsante di emergenza • Radiocomando a 2 funzioni (On/Off by-pass). <ul style="list-style-type: none"> • Control panel with ignition key, hour counter, automatic throttle, warning lights and emergency button; • Remote control with 2 functions (On/Off by-pass). 	