

VORTEX



MASTERFLUID
Urban Cleaning Equipment

Vortex



Unità autonoma per l'aspirazione sottovuoto di liquidi non pericolosi. Una soluzione facile e compatta per l'aspirazione sottovuoto che non richiede grandi investimenti e riduce sensibilmente i costi operativi nello svuotamento e nel trasferimento dei liquidi.

Self-contained vacuum unit for non dangerous liquid. A compact and easy solution for vacuum aspiration which does not require big investment and reduces dramatically the operating costs of draining and liquid transfers.



<p>Allestimento - <i>Fitting</i></p>	<p> Motore - <i>Engine</i></p>
<ul style="list-style-type: none"> • Telaio skid movimentabile in acciaio; • Cisterna in acciaio inox; • Capacità: da 300 a 1000 lt (speciale a richiesta); • Movimentazione a gancio o con sollevatore a forche. <ul style="list-style-type: none"> • <i>Movable steel skid frame;</i> • <i>Stainless steel tank;</i> • <i>Capacity: from 300 to 1000 lt (other capacities on request);</i> • <i>Handled with a hook or forklift truck.</i> 	<p>Motori a benzina a partire da 3,6 kW, avviamento a strappo.</p> <p><i>Petrol engines starting from 3,6 kW, pull start.</i></p>
<p>Circuito del vuoto - <i>Vacuum system</i></p>	<p> Peso * - <i>Weight *</i> * a seconda della versione / * <i>depending on the version</i></p>
<p>Pompa da vuoto da 1200 l/min fino a 3600 l/min (teorici) a seconda della versione. Prestazioni minime:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vuoto teorico max 95%; • Lubrificazione forzata; • Valvole di sicurezza; • Valvola 4 vie per inversione aspirazione/ decompressione. <p><i>Vacuum pump from 1200 l/min to 3600 l/min (theoretic) depending on the version.</i> <i>Minimal performances:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>95% max theoretic vacuum;</i> • <i>Forced lubrication;</i> • <i>Max pressure safety valve;</i> • <i>4-way valve for vacuum/ pressure selection.</i> 	<p>Peso a secco: a partire da 300 kg a seconda della versione.</p> <p><i>Dry weight: starting from 300 kg depending on the version.</i></p>
<p>Accessori - <i>Optionals</i></p>	
<ul style="list-style-type: none"> • Avviamento elettrico; • Kit equipaggiamento tipo ADR • 5 mt tubo Ø50 mm, per l'aspirazione con innesto rapido. <ul style="list-style-type: none"> • <i>Electric start;</i> • <i>ADR type equipment kit</i> • <i>5 mt hose Ø50 mm, for suction with quick coupling.</i> 	