

hotbox

S E R I E S



Mobile hot water generators
Generatori mobili di acqua calda



25 bar > 350 bar versions
for URBAN CLEANING UNITS

500 bar version
for WATER JETTING UNITS



Easy to handle
Facilità di movimento

Central bar for vertical lifting
Gancio per sollevamento verticale


Sturdy frame painted with anti-corrosive treatment, Stainless-steel cladding panel.

Robusto telaio verniciato con trattamenti anticorrosivi, pannello di rivestimento in acciaio inox.

Foamed-acting pneumatic wheels
Ruote effetto pneumatico












Professional control panel
Quadro comandi professionale

 l/min	DELTA T °C
11	111
13	103
15	93
18	75
21	63
25	55
30	45
35	35

- Connection hose (SAE 100 - 2 mt)
- Fuel tank with level float and fill up filter
- Steam operation
- Flow-switch controlled burner
- Professional safety valve
- Boiler thermal protection
- Flame control
- Electronic temperature setting system with constant water temperature
- Delayed burner start

- Tubo di collegamento (SAE 100 - 2 mt)
- Serbatoio gasolio, con galleggiante di livello e filtro di riempimento
- Funzionamento a vapore
- Bruciatore azionato da Flussostato
- Valvola di sicurezza professionale
- Protezione termica della caldaia
- Controllo fiamma
- Sistema elettronico di regolazione della temperatura, con basso pendolamento del valore impostato
- Partenza ritardata del bruciatore

Code Codici	Models Modelli																		
		Ph	V(A)	Hz	bar	MPa	l/h	kW	°C	lt	kg/h	kg	cm						
URBAN CLEANING																			
AM4000018	Hot Box 25/25	1	230 (1,9)	50	25	2,5	1500	0,25	90 > 140	20	8,3	110	76x77x96						
AM4000028	Hot Box 25/350	-	12 (26)	-	350	35	1500	0,25	90 > 140	20	8,3	110	76x77x96						
AM4000019	Hot Box 25/350	1	230 (1,9)	50	350	35	1500	0,25	90 > 140	20	8,3	110	76x77x96						
WATER JETTING																			
AM4000017	Hot Box 25/500	-	12 (26)	-	500	50	1500	0,25	90 > 140	20	8,3	120	76x77x96						
AM4000016	Hot Box 25/500	1	230 (1,9)	50	500	50	1500	0,25	90 > 140	20	8,3	120	76x77x96						
AM4000036	Hot Box 25/500	3	400 (0,5)	50	500	50	1500	0,25	90 > 140	20	8,3	120	76x77x96						