

Dolphin



Unità idrodinamica alta pressione ad acqua fredda per pulizia di tubazioni, idrosabbatura, disotturazione. **Disponibile in versione Trailer su carrello monoasse con e senza cofanatura in fibra di vetro e serbatoio 600 litri, omologato per la circolazione stradale, completo di impianto di illuminazione, freno e piedi di stazionamento, freno a repulsione sul timone.** Disponibile anche in allestimento skid, adatto al trasporto su autocarro o furgonato. Predisposizione per sollevamento tramite forche muletto.

Water jetting high pressure unit cold water, for cleaning, hydro-sandblasting and unclogging sewers and drains. It can be mounted on a homologated two-wheel trailer with or without fiberglass covering and 600 lt water tank, homologated for travelling along roads complete with lights, parking brakes and stabilising jacks plus a repulsion brake on the tow bar. Also available in skid version, suitable for truck transport. Predisposed for lifting through forklift and upper hooks.

Motore - Engine	Dimensioni - Dimensions
Kohler LDW 2204 diesel - cilindrata 2.199 c.c. - raffreddamento ad acqua potenza 38 kW (51,7 cv). <i>Kohler LDW 2204 diesel - displacement 2.199 c.c. - water cooling power 38 kW (51,7 hp).</i>	Trailer: lunghezza mm 3.300 – larghezza mm 1.600 – altezza mm 1.530. Skid: lunghezza mm 2.400 / 3.000* – larghezza mm 1.350 – altezza max mm 1.750. * con box insonorizzante. <i>Trailer: length mm 3.300 – width mm 1.600 – height mm 1.530. Skid: length mm 2.400 / 3.000* - width mm 1.350 - max height mm 1.750. * with silenced box.</i>
Pompa ad alta pressione - High pressure pump	Peso a vuoto* - Net weight* * indicativo / * indicative
Pompa HPP EL / ELS con filtro acqua e regolatore di pressione. <i>HPP EL / ELS pump with water filter and pressure regulator.</i>	Trailer: 950 kg (massa totale a terra omologabile 1050/1500 kg a richiesta). Skid: 850 kg - 1050 kg (con box insonorizzante). <i>Trailer: 950 kg (gross vehicle weight homologated 1050/1500 kg on request). Skid: 850 kg - 1050 kg (with silenced box).</i>
Potenza (portata / pressione) - Power (flow / pressure)	Serbatoi - Tanks
102 lpm / 160 bar. 152 lpm / 100 bar.	Capacità serbatoio acqua lt 400/600 vetroresina - lt 680/1000 polietilene. Capacità serbatoio carburante lt 75. <i>Water tank capacity lt 400/600 fiberglass - lt 680/1000 polyethylene. Fuel tank capacity lt 75.</i>
Naspi - Hose reels	Accessori - Options
Naspo alta pressione ad avvolgimento manuale con 50 m tubo 3/4" oppure 80 m tubo 1/2", a seconda della portata della pompa. Naspo riempimento ad avvolgimento manuale con 50 m tubo 3/4". <i>High pressure manually wound hose reel with 50 m 3/4" high pressure hose or 80 m 1/2" high pressure hose, depending on the pump flow rate. Manually wound hose reel with 50 m 3/4" fill-up hose.</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Pistola con lancia e ugello a ventaglio • Kit idrosabbatura (pistola+lancia); • Lancia doppia - lancia lavapavimenti - lancia lavagradini; • Lancia con ugello rotante; • Dispensatore detergente + lancia; • Cofanatura in fiberglass con serbatoio 600 lt (solo su versione trailer); • Box insonorizzato (solo su versione skid); • Naspo idraulico con funzioni avvolgimento-svolgimento-blocco e posizione di folle. • Secondo naspo idraulico in sostituzione del naspo di riempimento. • Kit riempimento da idrante UNI 45 • Radiocomando multifunzione: <ul style="list-style-type: none"> - Acceleratore elettrico per la gestione della pressione - By-pass idraulico ON-OFF - Avvolgi/svolgi naspo HP - Avvolgi/svolgi secondo naspo HP • Copertura inferiore antineve (versione Trailer).
Dotazione - Outfit <ul style="list-style-type: none"> • Quadro comandi completo di contagiri, contatore, chiave inserimento, spie livello liquidi e controllo sicurezza motore, acceleratore automatico, regolatore di pressione, mandata acqua manuale, manometro controllo pressione di lavoro, pulsante d'emergenza; • Sonda allarme livello minimo acqua; • Control panel with rpm counter, hour counter, ignition key, warning lights, automatic throttle, manual pressure regulator, manual water delivery, pressure gauge, emergency button; • Minimum water level alarm; 	<ul style="list-style-type: none"> • Gun with lance and fan nozzle • Hydrosandblasting kit (gun+lance); • Double lance - floorwash kit - stepwash kit; • Lance with rotating nozzle; • Detergent dispenser + lance; • Anti-floating sponge; • Fiberglass cover with 600 lt tank (only for trailer version) • Silenced box (only for skid version); • Hydraulic hose reel with winding-unwinding-blocking functions and neutral position; • Second hydraulic hose reel in substitution of the fill-up hose reel; • Kit for filling from hydrant UNI 45; • Multi-function remote control: <ul style="list-style-type: none"> - Electric throttle for pressure management - Hydraulic ON-OFF bypass - Winding-unwinding hose reel - Winding-unwinding second hose reel • Anti-snow lower cover (Trailer version).