

Torpedo Compact



Unità idrodinamica ad alta pressione ad acqua fredda/calda e vapore (140°C), per lavaggio, sanificazione, rimozione chewingum, graffiti, disincrostazione, idrosabbatura. Dotata di gruppo motopompa autonomo e caldaia. Disponibile in allestimento skid, adatto al trasporto su autocarro e furgonato.

High pressure hot/cold water and steam (140°C) jetting unit for washing, sanitising, removing chewingum, graffiti, encrustations and hydrosandblasting. Equipped with its own motor pump and heater. It can be mounted on a skid for outfitting a truck or van.



Versioni e potenze - Versions and power						Dimensioni - Dimensions																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Pompa</th> <th colspan="4">Motore</th> </tr> <tr> <th>Modello</th> <th>Lt</th> <th>Pressione</th> <th>kW</th> <th>HP</th> <th>Descrizione</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RW</td> <td>21</td> <td>250</td> <td>14,0</td> <td>19,0</td> <td rowspan="2">Kohler Diesel Raffreddato ad aria 2 cilindri</td> </tr> <tr> <td>TW</td> <td>21</td> <td>350</td> <td rowspan="2">17,0</td> <td rowspan="2">23,0</td> </tr> <tr> <td>TW 500</td> <td>15</td> <td>500</td> <td colspan="2">Kohler Diesel Air cooling 2 cylinder</td> </tr> </tbody> </table>						Pompa		Motore				Modello	Lt	Pressione	kW	HP	Descrizione	RW	21	250	14,0	19,0	Kohler Diesel Raffreddato ad aria 2 cilindri	TW	21	350	17,0	23,0	TW 500	15	500	Kohler Diesel Air cooling 2 cylinder		Lunghezza mm 950 – larghezza mm 900 – altezza max mm 950. Length mm 950 - width mm 900 - max height mm 950.	
Pompa		Motore																																	
Modello	Lt	Pressione	kW	HP	Descrizione																														
RW	21	250	14,0	19,0	Kohler Diesel Raffreddato ad aria 2 cilindri																														
TW	21	350	17,0	23,0																															
TW 500	15	500			Kohler Diesel Air cooling 2 cylinder																														
						Peso a vuoto* - Net weight* *a seconda della versione / *depending on the version																													
						280 kg.																													
Gruppo termico - Heater group																																			
Bruciatore diesel, caldaia Comet 12V - 100 kW, controllo elettronico della temperatura impostata, con potenziometro e doppio sensore NTC. Diesel burner, boiler Comet 12V - 100 kW, electronic temperature setting system, with potentiometer and double NTC sensor.																																			
La temperatura massima di 140° C è raggiungibile con portata ridotta. Max temperature of 140° C can be reached with reduced flow.																																			
Naspi - Hose reels				Serbatoi - Tanks																															
Naspo alta pressione ad avvolgimento manuale con 20 m tubo 3/8". High pressure manually wound hose reel with 20 m 3/8" high pressure hose.				Capacità serbatoio carburante lt 20. Fuel tank capacity lt 20.																															
Dotazione - Outfit				Accessori - Optionals																															
<ul style="list-style-type: none"> In versione SKID su piedi antivibranti (versione su ruote a richiesta); Aspirazione acqua diretta (cisterna acqua fornibile come optional); Pannello di controllo completo di chiave accensione, spia riserva carburante, spie di emergenza; Regolatore di temperatura a termostato; Valvola regolazione pressione manuale, valvola di sicurezza; 				<ul style="list-style-type: none"> Pistola idrolavaggio con lancia e ugello a ventaglio; Ugello rotante; Ugello vapore; Sistema idrosabbante; Kit lancia doppia; Kit dispensatore detergente, deodorante, disinfettante; Kit lancia lava gradini; Kit lancia lava pavimenti; Kit ruote movimentazione a terra; Serbatoio acqua montato su telaio separato disponibile 300/500 lt (polietilene). 																															
<ul style="list-style-type: none"> In the SKID version on anti vibrating stabiliser jacks (wheeled version on request); Direct water suction (water tank suppliable as an optional); Control panel with ignition key, fuel level gauge, control lights; Thermostat regulated temperature; Manual pressure regulating valve and safety valve; 				<ul style="list-style-type: none"> Gun with lance and fan nozzle; Rotating nozzle; Steam nozzle; Hydro sandblasting system; Double lance kit; Detergent dispenser + lance; Floorwash kit; Stepwash kit; Wheel kit for moving around; Self-contained water tank 300/500 lt (polyethylene). 																															

