

Torpedo Easy



Unità idrodinamica alta pressione ad acqua fredda / calda (max 140°C) per lavaggio, sanificazione, rimozione chewingum, rimozione graffiti, disincrostazione, idrosabbatura.

Disponibile in versione Trailer su carrello monoasse con e senza cofanatura in fibra di vetro e serbatoio 600 litri, omologato per la circolazione stradale*, completo di impianto di illuminazione, freno e piedi di stazionamento, freno a repulsione sul timone.

Disponibile anche in allestimento skid, adatto al trasporto su autocarro o furgonato. Predisposizione per sollevamento tramite forche muletto.

Water jetting high pressure unit cold / hot water (max 140°C), for cleaning, sanification, chewingum removal, graffiti removal, descaling, hydro-sandblasting. It can be mounted on a homologated two-wheel trailer with or without fiberglass covering and 600 lt water tank, homologated for travelling along roads complete with lights, parking brakes and stabilising jacks plus a repulsion brake on the tow bar. Also available in skid version, suitable for truck transport. Predisposed for lifting through forklift and upper hooks.*



Motore - Engine	Dimensioni - Dimensions
Kohler diesel - cilindrata 686 c.c. - raffreddamento ad acqua - potenza 12,5 kW (17 cv). Kohler diesel - cilindrata 1028 c.c. - raffreddamento ad acqua - potenza 26,0 kW (35,4 cv). <i>Kohler diesel - displacement 686 c.c. - water cooling - power 12,5 kW (17 hp). Kohler diesel - displacement 1028 c.c. - water cooling - power 26,0 kW (35,4 hp).</i>	Trailer: lunghezza mm 3.300 – larghezza mm 1.600 – altezza mm 1.530. Skid: lunghezza mm 2.400 / 3.000* – larghezza mm 1.350 – altezza max mm 1.750 . * con box insonorizzante. <i>Trailer: length mm 3.300 – width mm 1.600 – height mm 1.530. Skid: length mm 2.400 / 3.000* - width mm 1.350 - max height mm 1.750. * with silenced box.</i>
Pompa ad alta pressione - High pressure pump	Peso a vuoto* - Net weight* * indicativo/ * indicative
Pompe Comet TW 500 e RW con filtro acqua e regolatore di pressione. <i>Comet TW 500 and RW pumps with water filter and pressure regulator.</i>	Trailer: 900 / 950 kg (massa totale a terra omologabile 1050/1500 kg a richiesta). Skid: 550 kg - 900 kg (con box insonorizzante). <i>Trailer: 900 / 950 kg (gross vehicle weight homologated 1050/1500 kg on request). Skid: 550 kg - 900 kg (with silenced box).</i>
Potenza (portata / pressione) - Power (flow / pressure)	Gruppo termico - Heater group
18 lpm / 400 bar. 20 lpm / 200 bar.	Bruciatore diesel, caldaia Comet 12V - 100 kW, controllo elettronico della temperatura impostata, con potenziometro e doppio sensore NTC. <i>Diesel burner, boiler Comet 12V - 100 kW, electronic temperature setting system, with potentiometer and double NTC sensor.</i> La temperatura massima di 140° C è raggiungibile con portata ridotta. <i>Max temperature of 140° C can be reached with reduced flow.</i>
Naspi - Hose reels	Serbatoi - Tanks
Naspo alta pressione automatico con 30 m tubo 3/8" (650 bar - 150°). Naspo riempimento ad avvolgimento manuale con 50 m tubo 3/4". <i>Automatic hose reel with 30 m 3/8" high pressure hose (650 bar 150°C). Manually wound hose reel with 50 m 3/4" fill-up hose.</i>	Capacità serbatoio acqua lt 400/600 (fiberglass) - lt 680/1000 (polietilene). Capacità serbatoio carburante lt 75. <i>Water tank capacity lt 400/600 - lt 680/1000 (polyethylene). Fuel tank capacity lt 75.</i>
Dotazione - Outfit	Accessori - Optionals
<ul style="list-style-type: none"> • Pannello di controllo completo di chiave accensione, contagiri, contaore, indicatore livello carburante, spie di emergenza; • Indicatore livello acqua, regolatore di temperatura a termostato, pompa anticalcare • Valvola regolazione pressione manuale e valvola di sicurezza. • Control panel with ignition key, rpm inidcator, hours counter, fuel level gauge, control lights; • Water level indicator, thermostat controlled temperature, scale pump; • Pressure regulator valve and safety valve; 	<ul style="list-style-type: none"> • Pistola idrolavaggio con lancia e ugello a ventaglio • Cofanatura in fiberglass con serbatoio 600 lt (solo su versione trailer); • Box insonorizzato (solo su versione skid); • Ugello rotante; • Sistema idrosabbante; • Kit lancia doppia; • Kit dispensatore detergente + lancia; • Kit lancia lava gradini; • Kit lancia lava pavimenti. • Gun with lance and fan nozzle • Fiberglass cover with 600 lt tank (only for trailer version) • Silenced box (only for skid version); • Rotating nozzle; • Hydro sandblasting system; • Double lance kit; • Detergent dispenser + lance; • Floorwash kit; • Stepwash kit.

