

# Torpedo Twin



Unità idrodinamica alta pressione ad acqua fredda / calda (max 140°C) per lavaggio, sanificazione, rimozione chewingum, rimozione graffiti, disincrostazione, idrosabbatura.

**Disponibile in versione Trailer su carrello monoasse con e senza cofanatura in fibra di vetro e serbatoio 600 litri, omologato per la circolazione stradale\*, completo di impianto di illuminazione, freno e piedi di stazionamento, freno a repulsione sul timone.**

Disponibile anche in allestimento skid, adatto al trasporto su autocarro o furgonato. Predisposizione per sollevamento tramite forche muletto.

*Water jetting high pressure unit cold / hot water (max 140°C), for cleaning, sanification, chewingum removal, graffiti removal, descaling, hydro-sandblasting. It can be mounted on a homologated two-wheel trailer with or without fiberglass covering and 600 lt water tank, homologated for travelling along roads\* complete with lights, parking brakes and stabilising jacks plus a repulsion brake on the tow bar. Also available in skid version, suitable for truck transport. Predisposed for lifting through forklift and upper hooks.*



Versioni e potenze - Versions and power						Dimensioni - Dimensions																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Pompa</th> <th colspan="4">Motore</th> </tr> <tr> <th>Modello</th> <th>Lt</th> <th>Pressione</th> <th>kW</th> <th>HP</th> <th>Descrizione</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TW 500</td> <td>18</td> <td>400</td> <td>26,0</td> <td>35,4</td> <td rowspan="2">Kohler Diesel Raffreddato ad acqua</td> </tr> <tr> <td>TWS 500</td> <td>30</td> <td>500</td> <td>38,0</td> <td>51,7</td> </tr> </tbody> </table>						Pompa		Motore				Modello	Lt	Pressione	kW	HP	Descrizione	TW 500	18	400	26,0	35,4	Kohler Diesel Raffreddato ad acqua	TWS 500	30	500	38,0	51,7	Trailer: lunghezza mm 3.300 – larghezza mm 1.600 – altezza mm 1.530 Skid: lunghezza mm 2.400 / 3.000** – larg mm 1.350 – altezza max mm 1.750 ** con box insonorizzante.	
Pompa		Motore																												
Modello	Lt	Pressione	kW	HP	Descrizione																									
TW 500	18	400	26,0	35,4	Kohler Diesel Raffreddato ad acqua																									
TWS 500	30	500	38,0	51,7																										
						Trailer: length mm 3.300 – width mm 1.600 – height mm 1.530 Skid: length mm 2.400 / 3.000** - width mm 1.350 - max height mm 1.750 ** with silenced box.																								
Gruppo termico - Heater group						Peso a vuoto* - Net weight*																								
Bruciatore diesel, caldaia Comet 12V - 100 kW, controllo elettronico della temperatura impostata, con potenziometro e doppio sensore NTC. <i>Diesel burner, boiler Comet 12V - 100 kW, electronic temperature setting system, with potentiometer and double NTC sensor.</i>						Trailer: 1000 / 1100 kg (massa totale a terra omologabile 1500 kg a richiesta). Skid: 700 kg - 1050 kg con box insonorizzante. (1.050 / 790 / 1.140 kg per versione 30/500).																								
La temperatura massima di 140° C è raggiungibile con portata ridotta. <i>Max temperature of 140° C can be reached with reduced flow.</i>						Trailer: 1000 / 1100 kg (gross vehicle weight homologated 1500 kg on request). Skid: 700 kg - 1050 kg with silenced box. (1.050 / 790 / 1.140 kg for 30/500 version).																								
Pompa ad alta pressione - High pressure pump						Serbatoi - Tanks																								
Pompe Comet TW 500 e TWS 500 con filtro acqua, valvola unloader e valvola di sicurezza. <i>Comet TW 500 and TWS 500 pumps with water filter, unloader valve and safety valve.</i>						Capacità serbatoio acqua lt 400/600 (fiberglass) - 680/1000 (polietilene) Capacità serbatoio carburante litri 75. <i>Water tank capacity lt 400/600 (fiberglass) - 680/1.000 (polyethylene)                      Fuel tank capacity lt 75.</i>																								
Naspi - Hose reels						Accessori - Options																								
Naspo alta pressione ad avvolgimento manuale con 50 m tubo 3/8" (650 bar - 150° C). Naspo riempimento ad avvolgimento manuale con 50 m tubo 3/4" (650 bar - 150° C). <i>Manually wound hose reel with 50 m 3/8" high pressure hose (650 bar 150°C).                      Manually wound hose reel with 50 m 3/4" (650 bar 150°C) fill-up hose.</i>						<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pistola con lancia e ugello a ventaglio;</li> <li>• Ugello rotante 500 bar - 150°C;</li> <li>• Sistema idrosabbante;</li> <li>• Kit lancia lava pavimenti;</li> <li>• Cofanatura in fiberglass con serbatoio 600 lt (solo su versione trailer);</li> <li>• Box insonorizzato (solo su versione skid).</li> </ul>																								
Dotazione - Outfit																														
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pannello di controllo completo di chiave accensione, contaore, acceleratore automatico, spie e pulsante di emergenza ;</li> <li>• Pompa anticalcare.</li> </ul>						<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gun with lance and fan nozzle;</li> <li>• Rotating nozzle 500 bar - 150°C;</li> <li>• Hydrosandblasting system;</li> <li>• Floorwash kit;</li> <li>• Fiberglass cover with 600 lt tank (only for trailer version);</li> <li>• Silenced box (only for skid version).</li> </ul>																								

\* Per la versione 30/500 è necessaria la patente B-E. / For 30/500 version is required the B-E driver licence.