

# White Shark



Unità idrodinamica ad altissima pressione per idroscarifica, idrodemolizione, pulizia di scambiatori di calore, manutenzioni industriali e cantieristiche. Serbatoio acqua in vetroresina o polietilene. **Disponibile in allestimento skid, adatto al trasporto su autocarro o furgonato, o in allestimento trailer su carrello monoasse omologato per la circolazione stradale**, completo di impianto di illuminazione, freno e piedi di stazionamento, freno a repulsione sul timone.

*Ultra high pressure jetting unit for hydroscarification, hydrodemolition and for both industrial and construction site maintenance. Polyethylene or fiberglass water tank. Available mounted on a skid, suitable for transporting on a truck or van or on a homologated two-wheel trailer for travelling along roads complete with lights, brake and stabilising jacks plus a repulsion brake on the tow bar.*

Motore - Engine	Dimensioni - Dimensions
<p>Kohler LDW 2204 diesel - cilindrata 2.199 c.c. - raffreddamento ad acqua potenza 38 kW (51,7 cv).</p> <p><i>Kohler LDW 2204 diesel - displacement 2.199 c.c. - water cooling power 38 kW (51,7 hp).</i></p>	<p>Trailer: lunghezza mm 3.300 – larghezza mm 1.600 – altezza mm 1.530. Skid: lunghezza mm 2.400 / 3.000* – larghezza mm 1.350 – altezza max mm 1.750. * con box insonorizzante.</p> <p><i>Trailer: length mm 3.300 – width mm 1.600 – height mm 1.530. Skid: length mm 2.400 / 3.000* - width mm 1.350 - max height mm 1.750. * with silenced box.</i></p>
Pompa ad alta pressione - High pressure pump	Peso a vuoto* - Net weight* <span style="float: right;">* indicativo / * indicative</span>
<p>Pompa HPP ELH / EV con filtro acqua e regolatore di pressione.</p> <p><i>HPP ELH / EV pump with water filter and pressure regulator.</i></p>	<p>Trailer: 1000 / 1050 kg (massa totale a terra omologabile 1050/1500 kg a richiesta). Skid: 800 kg - 1150 kg (con box insonorizzante).</p> <p><i>Trailer: 1000 / 1050 kg (gross vehicle weight homologated 1050/1500 kg on request). Skid: 800 kg - 1150 kg (with silenced box).</i></p>
Potenza (portata / pressione) - Power (flow / pressure)	Naspi - Hose reels
<p>15 lpm / 1000 bar. 21 lpm / 800 bar. 38 lpm / 500 bar.</p>	<p>Naspo alta pressione ad avvolgimento manuale con 50 m tubo 3/8" oppure 20 m di tubo ad altissima pressione attacco M24x1.5, a seconda della portata della pompa. Naspo riempimento ad avvolgimento manuale con 50 m tubo 3/4".</p> <p><i>High pressure manually wound hose reel with 50 m 3/8" high pressure hose or 20 m very high pressure hose with M24x1.5 connection, depending on the pump flow rate. Manual hose reel with 50 m 3/4" feeding hose.</i></p>
Dotazione - Outfit	Serbatoi - Tanks
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Quadro comandi completo di contagiri, contatore, chiave inserimento, spie livello liquidi e controllo sicurezza motore, acceleratore manuale, regolatore di pressione, mandata acqua manuale, manometro controllo pressione di lavoro, pulsante d'emergenza;</li> <li>• Sonda allarme livello minimo acqua;</li> <li>• La pompa si arresta in caso di pressione alimentazione insufficiente.</li> </ul> <p><i>• Control panel with rpm counter, hour counter, ignition key, warning lights, manual throttle, manual pressure regulator, manual water delivery, pressure gauge, emergency button;</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Minimum water level alarm;</i></li> <li>• <i>The pump stops in the case of insufficient feeding pressure.</i></li> </ul>	<p>Capacità serbatoio acqua lt 400/600 vetroresina - lt 680/1000 polietilene. Capacità serbatoio carburante lt 75.</p> <p><i>Water tank capacity lt 400/600 fiberglass - lt 680/1000 polyethylene. Fuel tank capacity lt 75.</i></p> <p>Accessori - Optionals</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pistola con lancia e ugello a ventaglio;</li> <li>• Lancia con ugello rotante;</li> <li>• Kit idrosabbatura (solo per versione 38/500);</li> <li>• Cofanatura in fiberglass con serbatoio 600 lt (solo su versione trailer).</li> </ul> <p><i>• Gun with lance and fan nozzle;</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Lance with rotating nozzle;</i></li> <li>• <i>Hydrosandblasting kit (only for 38/500 version);</i></li> <li>• <i>Fiberglass cover with 600 lt tank (only for trailer version).</i></li> </ul>